

ДИОДЫ ШОТТКИ ЕДИНИЧНЫЕ SMD**Основные параметры:****I_{пр.}** - Максимально допустимый прямой ток**U_{обр.}** - Максимально допустимое обратное напряжение**Упад.** - Максимальное прямое падение напряжения

Наименование	I _{пр.} , А	U _{обр.} , В	Упад., В	Корпус
BAS40LT1	0,12	40	1	SOT23
TMMBAT48	0,35	40	0,75	DO-213AA
MBR0520LT1	0,5	20	0,38	SOD123
MBR0540T1	0,5	40	0,51	SOD123
SK120-SK160	1	20 - 160	0,50-0,85	DO-214AA
10BQ040:10BQ100	1	40-100	0,49-0,62	DO-214AA
MBRS120T3:MBRS1100T3	1	20-100	0,6-0,75	DO-214AA
MBRS130LT3	1	30	0,6	DO-214AA
MBRS140T3	1	40	0,6	DO-214AA
MBRS1540T3	1,5	40	0,46	DO-214AA
SK22-S210	2	20 - 100	0,50-0,85	DO-214AA
20CJQ045:20CJQ100	2	45-100	0,5-0,67	SOT223
SK22A:SK26A	2	20-60	0,5-0,7	DO-214AC
10MQ100N	2,1	100	0,68	DO-214AC
30BQ060	3	60	0,57	DO-214AB
MBRS340T3:MBRS360T3	3	40-60	0,5-0,74	DO-214AB
SK32A:SK310A	3	20-100	0,5-0,7	DO-214AC
SK52C:SK56C	5	20-60	0,5-0,7	DO-214AB
10STQ150S	10	150	0,73	D2PAK
42CTQ030S	40	30	0,38	D2PAK