

тел.факс 8(017)2005646 г.Минск продажа и другие радиодетали ( Электронные компоненты )  
Мы НЕ работаем с частными (физическими) лицами.

---

## Электродвигатель ДСОР32-15-2

Электродвигатель ДСОР 32-15-2 Товар доступен под заказ.  
Работаем только с организациями (юридическими лицами ) и ИП.  
Оплата только в белорусских безналичных рублях.  
Запросить сроки поставки и цену на Электродвигатель ДСОР 32-15-2 можно по:  
1)тел.факсу 8(017)2005646 Минск  
2)по факсу автомату 8(017)3722298(круглосуточно).  
3) [Запрос по электронной почте 3722298@tut.by](mailto:3722298@tut.by)  
4) [Запросить цену и сроки поставки on-line, отправив письмо с сайта http://igbt.by/zakaz](http://igbt.by/zakaz)

---

Более подробную информацию о предложении компании можно посмотреть на сайте  
[www.fotorele.net](http://www.fotorele.net) и [www.tiristor.by](http://www.tiristor.by)

---

Электродвигатель ДСОР 32-15-2 тихоходный синхронный многополюсный однофазный ( ДСОР-32-15-2, ДСОР 32 15 2 ) Электродвигатель ДСОР 32-15-2 тихоходный синхронный многополюсный однофазный применяется в приборах и средствах промышленной автоматики, бытовых приборах, реле времени. Технические характеристики изделий электродвигатели ДСОР 32-15-2 тихоходные синхронные многополюсные однофазные: Напряжение питания - 12В, 24В, 40В, 60В, 110В, 127В, 220В; Частота напряжения питания однофазной сети переменного тока изделия электродвигатель ДСОР 32-15-2 тихоходный синхронный многополюсный однофазный - 50Гц, 60Гц; Номинальная частота вращения - 2мин-1; Наличие в изделии электродвигатель тихоходный синхронный многополюсный однофазный ДСОР 32-15-2 редуктора - с редуктором; Диаметр выходного вала редуктора - 3мм; Высота лыски выходного вала редуктора изделия электродвигатель тихоходный синхронный многополюсный однофазный ДСОР 32-15-2 - 2,5мм; Направление вращения - левое или правое; Номинальный вращающий момент - 0,15Н·м; Максимальный вращающий момент изделия электродвигатель ДСОР 32-15-2 тихоходный синхронный многополюсный однофазный - 0,20Н·м; Потребляемая мощность - 3В·А; Габариты: - диаметр - 63мм; - толщина - 43мм; Масса изделия электродвигатель ДСОР 32-15-2 тихоходный синхронный многополюсный однофазный - не более 0,17кг; Изделие имеет однонаправленный пуск; Режим работы - продолжительный или повторно-кратковременный с частыми пусками с продолжительностью включения 2% и частотой включения в час до 240; Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия электродвигатель ДСОР 32-15-2 тихоходный синхронный многополюсный однофазный требованиям технических условий ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа, эксплуатации установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.