

Реле промежуточное РЭК-77/4 (аналог LY4) РЭК-77/3 РЭК-78/3 РЭК-78/4 10А 12 24 220 230

Реле серии РЭК77 и РЭК78 предназначены для передачи команд управления исполнительными

элементами путем коммутации их электрических цепей своими переключающими контактами. Реле соединяются с розеточными модульными разъемами PPM77 и PPM78, устанавливаемыми на 35мм монтажной DIN-рейке. На разъемах расположены зажимы выводов переключающих контактов и катушки. В реле применяются серебросодержащие контакты.

Преимущества

- Более высокое значение номинального тока контактов по сравнению с промежуточным реле РП#21 позволяет использовать реле серии РЭК в цепях до 10А.
- Любое рабочее положение в пространстве.
- Уменьшенные габариты реле серии РЭК предоставляют возможность более рационального размещения изделий на монтажных плоскостях.
- Применение серебросодержащих контактов увеличивает их долговечность.
- Реле может комплектоваться модульными розеточными разъемами для крепления на DIN#рейку и крепления с помощью винтов.

				
Реле промежуточное модульной серии РЭК 77	РЭК 77/3	РЭК 77/4	РЭК 78/3	РЭК 78/4
Номинальный ток контактов I _н , А	10	10	5	3
Количество групп переключающих контактов	3	4	3	4
Номинальное напряжение катушки управления U _с , В	переменный ток	12; 24; 230	12; 24; 230	12; 24; 230
	постоянный ток	12; 24	12; 24	12; 24
Тип присоединяемого разъема	PPM77/3	PPM77/4	PPM78/3	PPM78/4
				