

Охладители по ТУ У 32.1-30077685-015-2004

Тип охладителя	Длина охладителя, мм	Тепловое сопротивление "контактная поверхность охладителя – охлаждающая среда", °С/Вт, не более	
		При естественном охлаждении и мощности рассеивания (Вт)	При скорости охлаждающего воздуха в межреберных каналах 6 м/с
ОР221	60	2,8 (18)	-
ОР131	60	2,8 (18)	-
ОР231	80	2,12 (30)	-
ОР331	80	2,12 (30)	0,67
ОР141	60	2,8 (18)	-
ОР241	80	2,12 (30)	0,67
ОР251	80	2,12 (30)	0,67
ОР171	80	1,1 (90)	0,36
ОР371	80	1,9 (45)	0,67
ОР181	80	1,1 (90)	0,36
ОР281	110	0,7 (120)	0,24
ОР143	150	0,5 (120)	0,125
ОР243	150	0,28 (220)	0,08
ОР153	150	0,28 (220)	0,075
ОР124	60	2,8 (18)	-
	80	1,9 (18)	-
ОР224	60	2,8 (18)	-
	80	2,1 (30)	0,67
ОР234	60	2,8 (18)	-
	80	2,1 (30)	0,67
ОР344	120	0,66 (70)	0,17
	180	0,55 (85)	0,15
	240	0,45 (100)	0,12
	300	0,4 (150)	0,11
	350	0,35 (200)	0,1
ОР354	300	0,4 (150)	0,11
	350	0,35 (200)	0,1
ОР554	300	0,35 (200)	0,11
ОР564	300	0,35 (200)	0,11
ОР274	80	2,1 (30)	0,67
ОР384	180	0,55 (85)	0,150
ОР584	180	0,42 (120)	-